

## Oljerekommendationer för Lombardini motorer och transmissioner



FOCS-motorer	Oljevolym	Viskositet	Oljetyp
LDW 502	1,5 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 602	1,5 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 702	1,5 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 903	2,4 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 1003	2,4 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 1204	4,1 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 1404	4,1 L	SAE15W-40	Mineralolja

CHD-motorer	Oljevolym	Viskositet	Oljetyp
LDW 1503	4,1 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 2004	5,5 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 2204M	5,5 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 2204MT	5,5 L	SAE15W-40	Mineralolja
LDW 2204MT med hydrauliska lyftare	5,5 L	SAE10W-40	Syntet

Segelbåtsdrev	Oljevolym	Viskositet	Oljetyp
S-drive FOCS (10-40 hk)	3,8 L	SAE10W-40	Mineralolja
S-drive M CHD (60-87 hk)	4,1 L	SAE10W-40	Mineralolja

Backslag	Oljevolym	Viskositet	Oljetyp
TMC 40	0,2 L	SAE10W-40	Mineralolja
TMC 60	0,8 L	SAE10W-40	Mineralolja
TMC 260	1,2 L	SAE10W-40	Mineralolja
TMC 345 Hydrauliskt	1,6 L	SAE10W-40	Mineralolja

OBS! På nyare backslag med skylt ATF, ska ATF Dexron III användas.