

# Oljerekommendationer och oljevolymer

## Segelbåtsdrev Volvo Penta

Motorbeteckning	Oljetyp	Viskositet	Oljevolymer
50S	Motorolja av mineraltyp	SAE15W-40	0,25 L
100S	Motorolja av mineraltyp	SAE15W-40	2,5 L
110S	Motorolja av mineraltyp	SAE15W-40	1,8 L
120S, 120S-B, 120S-C, 120S-D	Motorolja av mineraltyp	SAE15W-40	2,8 L
120S-E	Syntetisk transmissionsolja	SAE75W-90	2,8 L
MS25S	Motorolja av mineraltyp	SAE15W-40	2,0 L
130S-A, 130S-B utv. 2,19:1	Motorolja av mineraltyp *)	SAE15W-40	2,9 L
130S-A, 130S-B utv. 2,47:1	Motorolja av mineraltyp *)	SAE15W-40	3,0 L
150S	Motorolja av mineraltyp *)	SAE15W-40	3,0 L

*\*) Var tidigare ATF Dexron III (röd växelhusolja), men rekommendationen ändrades eftersom vissa drev slirade på framväxeln. Om du har ATF idag, och inte har några problem med slirande drev, så kan du fortsätta att använda ATF.*